



The Chemical Company

MASTERFLEX[®] PRIMER NO. 1

Primaire universel à base de silane modifié pour les mastics de la gamme MASTERFLEX[®] 700 ET SONOLASTIC

Description

Primaire liquide utilisé pour la préparation des supports de joints avant l'application d'un mastic de la gamme MASTERFLEX[®] 700 & SONOLASTIC.

MASTERFLEX[®] PRIMER NO. 1 est utilisé dans la préparation des supports absorbants comme le béton, les briques, la maçonnerie, l'amiante et le bois de construction, et des supports non-absorbants comme l'inox et la céramique.

Conditionnement

MASTERFLEX[®] PRIMER NO. 1 est fourni en bidon de 750 ml.

Températures d'application

5°C à 40°C.

Consommation

Consommation théorique 20 m² par litre environ.

Attention

De par l'action pénétrante et imperméabilisante MASTERFLEX[®] PRIMER NO. 1, les matériaux comme le granit, le marbre, la pierre naturelle et les matériaux composites fabriqués peuvent se tacher. En cas de doute consulter le service technique BASF.

Notices d'emploi

Préparation des supports:

La surface du joint qui doit recevoir le primaire doit être entièrement sèche et propre, sans souillure, poussière, laitance de ciment ou autres impuretés volatiles et à effets délétères. La meilleure solution est la projection d'abrasif, grenailage ou brossage métallique puis nettoyage par soufflerie d'air comprimé exempt d'huile.

Application:

Verser une petite quantité de primaire dans un récipient propre et s'assurer de bien reboucher le bidon du produit. Appliquez une couche généreuse de primaire avec un pinceau doux sur la surface voulue. Laisser sécher jusqu'au toucher non-collant avant d'appliquer les mastics MASTERFLEX[®]. Si le primaire est laissé en attente plus de 3 heures, une nouvelle couche de primaire est nécessaire. Remarque: Les MASTERFLEX[®] PRIMERS sont à base de solvants.

Entretien de l'équipement

Nettoyer toutes les brosses avec un SOLVANT DE NETTOYAGE.

Précautions d'emploi

Liquides inflammables ou hautement inflammables. S'abstenir de fumer et éviter tout contact avec une flamme nue pendant la mise en oeuvre. Porter des gants et des lunettes de protection. Utiliser dans un endroit bien ventilé et éviter d'inhaler les vapeurs du produit. En cas de narcose due à l'inhalation de hautes concentrations de vapeur, mettre la victime dans un endroit à l'air frais et appeler un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincer abondamment à l'eau propre et froide pendant au moins cinq minutes et obtenir un avis médical.

En cas d'incendie, éteindre le feu avec un extincteur au dioxyde de carbone, à produits chimiques secs ou à mousse.

Stockage

Stockez à l'abri du rayonnement direct du soleil et des températures extrêmes. En climat tropical stocker le produit dans un environnement avec air climatisé.



The Chemical Company

MASTERFLEX[®] PRIMER NO. 1

Le non-respect des recommandations de stockage peut entraîner la détérioration prématurée du produit ou de l'emballage. Pour un conseil spécifique de stockage consultez le Service Technique BASF.

Remarques

Une assistance technique sur le chantier ne constitue pas une responsabilité de surveillance. Pour plus de renseignements contactez votre représentant local BASF.

BASF se réserve le droit de détenir la vraie cause de difficultés déterminée par des méthodes d'essais approuvées.

Qualité et soin

Tous les produits en provenance de BASF Dubaï, EAU, sont fabriqués sous la responsabilité d'un système de gestion indépendamment certifié pour satisfaire aux exigences de conformité avec les normes sur la qualité, l'environnement, la salubrité et la sécurité professionnelles ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

04/2003 BASF_CC-UAE révision 05/2006

L'information donnée sur cette fiche est correcte et basée sur notre meilleure connaissance du produit. Nos recommandations, conformes à nos conditions générales de vente, sont sans engagement de notre part, de nos représentants ou distributeurs, quant aux conditions de travail, du chantier et de mise en oeuvre sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

Comme toutes les fiches techniques BASF sont mises à jour régulièrement, il est à la charge de l'utilisateur d'en obtenir les dernières éditions.

BASF Construction Chemicals UAE LLC

P.O. Box 37127, Dubaï, EAU

Tel: +971 4 8090800

www.basf-cc.ae

Fax: +971 4 8851002

e-mail: marketingcc.mideast@basf.com



Certificat No.
963680



Certificat No.
945787



Certificat No.
772556