



The Chemical Company

MASTERTILE[®] 530 LM

Coulis au latex modifié, coloré, pour carreaux de céramique.

Description

Le MASTERTILE 530 LM est une poudre colorée fine qui, une fois mélangée avec de l'eau, donne une pâte crémeuse aisément applicable permettant un jointoiment propre des carreaux de céramique. Il sèche en donnant une finition esthétique résistante à l'eau.

Avantages

- Résistance à l'eau (convient aux piscines).
- Disponible en plusieurs tonalités.
- Résistance à la fissuration des joints de 6 mm de largeur maximum.
- Idéal pour une application en intérieur et en extérieur.
- Formulé pour les conditions climatiques du Moyen Orient.

Conditionnement

Le MASTERTILE 530 LM est fourni en sacs de 25 kg.

Composition

Le MASTERTILE 530 LM est un mélange de ciment hydrophobe, d'agrégats et d'additifs organiques.

Normes

BS 5980 – Adhésifs et coulis de ciment
ANSI 118.7 (Coulis de ciment modifiés par polymères)

Méthodes d'application

Accorder au moins 24 heures entre la fixation des carreaux et le jointoiment. Mélanger la poudre de coulis avec de l'eau pour lui donner une consistance uniforme et épaisse.

Laisser reposer 15 minutes avant utilisation. Etendre sur les joints des carreaux avec une raclette caoutchoutée, un pinceau ou une éponge. Nettoyer le surplus de coulis avec une éponge humide. Quand le jointoiment est accompli, polir les carreaux avec un linge sec.

Points importants

Certains types de carreaux peuvent se tacher au contact de coulis de ciment colorés, il est donc recommandé de consulter le fabricant des carreaux et d'effectuer des essais avant son utilisation.

Consommation

1 kg suffit pour 4 m² environ avec des carreaux standards 150 x 150 mm.

Stockage

Stockez à l'abri du rayonnement direct du soleil, sans contact avec le sol, sur des palettes protégées de la pluie. Evitez le tassement excessif.

Précautions d'usage

Comme avec tous les produits chimiques pendant l'utilisation et le stockage du produit, prenez soin d'éviter le contact avec les yeux, la bouche, la peau et les produits alimentaires (qui peuvent également être contaminés par les vapeurs jusqu'à la cure complète du produit). La contamination oculaire ou cutanée doit immédiatement être traitée. En cas d'ingestion accidentelle, consultez immédiatement un spécialiste. Bien refermer les récipients après usage.



The Chemical Company

MASTERTILE[®] 530 LM

Remarques

Une assistance technique sur le chantier ne constitue pas une responsabilité de surveillance. Pour plus de renseignements contactez votre représentant local BASF. BASF se réserve le droit de détenir la vraie cause de difficultés déterminée par des méthodes d'essais approuvées.

Qualité et soin

Tous les produits en provenance de BASF Dubaï, EAU, sont fabriqués sous la responsabilité d'un système de gestion indépendamment certifié pour satisfaire aux exigences de conformité avec les normes sur la qualité, l'environnement, la salubrité et la sécurité professionnelles ISO 9001, ISO 14001 et OHSAS 18001.

09/2001 BASF_CC-UAE révision 10/2006

L'information donnée sur cette fiche est correcte et basée sur notre meilleure connaissance du produit. Nos recommandations, conformes à nos conditions générales de vente, sont sans engagement de notre part, de nos représentants ou distributeurs, quant aux conditions de travail, du chantier et de mise en oeuvre sur lesquelles nous n'avons aucune influence.

Comme toutes les fiches techniques BASF sont mises à jour régulièrement, il est à la charge de l'utilisateur d'en obtenir les dernières éditions.

BASF Construction Chemicals UAE LLC

P.O. Box 37127, Dubaï, EAU

Tél: +971 4 8090800

www.basf-cc.ae

Fax: +971 4 8851002

e-mail: marketingcc.mideast@basf.com



Certificat No.
963680



Certificat No.
945787



Certificat No.
772556